

Link do produktu: <https://energodom.pl/akumulator-bezobslugowy-megabat-12v-7-2-ah-do-ups-alarmu-skutera-quada-p-2230.html>



Akumulator Bezobsługowy MegaBat 12V 7,2 Ah do UPS Alarmu Skutera Quada

Cena brutto	40,39 zł
Numer katalogowy	ED1498
Kod producenta	MB 7.2-12
Kod EAN	5902135123942

Opis produktu

Uniwersalny Bezobsługowy Akumulator MegaBat 12V 7,2 Ah

12V 7,2Ah megaBAT

megaBAT to seria akumulatorów **VRLA AGM** dedykowana do pracy buforowej w zasilaniu awaryjnym w systemie 1-2-akumulatorowym.

Najpopularniejszym zastosowaniem jest praca w **podtrzymaniu zasilania** w systemach ogrzewania CO, instalacjach alarmowych i kontroli dostępu.

MegaBAT to przede wszystkim optymalna jakość w znakomitej cenie.

Akumulatory megaBAT **nie wymagają uzupełniania jakiegokolwiek elektrolitu.**

Są bezpieczne w obsłudze w normalnym stanie pracy, i mogą pracować w pomieszczeniach z ludźmi.



Akumulatory żelowe w przypadku gdy nie są wykorzystywane przy pracy buforowej np. centrala alarmowa, ups. **Muszą być ładowane specjalnymi ładowarkami do akumulatorów żelowych.**

Ładowarki te dają odpowiedni prąd ładowania dla akumulatora. Używanie do ładowania akumulatorów prostowników samochodowych lub innych ładowarek, najczęściej kończy się uszkodzeniem akumulatora. Szczególnie w **przypadku pracy cyklicznej należy doładowywać akumulator po każdym użyciu**, nie wolno rozładowywać akumulatora poniżej progów napięcia odciążenia oraz pozostawiać (przechowywać go w stanie rozładowanym).

Praca buforowa (zasilanie awaryjne) - akumulator jest cały czas podłączony do układu ładowania i stanowi awaryjne źródło zasilania w przypadku zaniku napięcia sieciowego.

Praca cykliczna - akumulator jest podstawowym źródłem zasilania urządzenia i po naładowaniu jest podłączany od odbiorników, po rozładowaniu - ponownie ładowany.

Cechy:

- Wykonane w technologii VRLA (AGM) - bezobsługowe
- Typu suchego, nie wymagają uzupełniania elektrolitu
- Ustandaryzowany gabaryt
- Dedykowane dla pracy buforowej
- Możliwość pracy w pomieszczeniach z ludźmi

Zastosowanie:

- Systemy alarmowe
- Zasilanie awaryjne i buforowe (jednoakumulatorowe)



ZALECENIA:

Szczególnie w przypadku pracy cyklicznej należy doładowywać akumulator po każdym użyciu, nie wolno rozładowywać akumulatora poniżej progów napięcia (10,5V dla akumulatora 12V i 4,5V dla akumulatora 6V) oraz pozostawiać lub przechowywać go w stanie rozładowanym.

SPECYFIKACJA:

- Napięcie pracy: 12 V
- Pojemność: 7,2 Ah
- Wymiary (Długość x Szerokość x Wysokość): 151 mm x 65 mm x 94 mm (z zaciskami 100 mm)
- Waga: 1.9 kg
- Zalecany maksymalny prąd ładowania: 2.1 A
- Rezystancja wewnętrzna: 25 mΩ
- Dopuszczalne napięcie ładowania: 13,5 do 13,8 VDC / 25°C (praca buforowa); 14,5 do 15,0 VDC / 25°C (praca cykliczna)
- Konektor-złącze: T1-4.75mm



