

Link do produktu: <https://energodom.pl/czujnik-czadu-co-tlenku-wegla-certyfikowany-bezprzewodowy-lcd-glosny-p-4169.html>

CZUJNIK CZADU CO TLENKU WĘGLA CERTYFIKOWANY BEZPRZEWODOWY LCD GŁOŚNY

Cena brutto	18,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	JKD-602
Kod producenta	JKD-602
Kod EAN	5906593726387

Opis produktu

CZUJNIK CZADU CO TLENKU WĘGLA CERTYFIKOWANY BEZPRZEWODOWY LCD GŁOŚNY

CZUJNIK CZADU (CO) – CERTYFIKOWANY, BEZPRZEWODOWY, Z WYŚWIETLACZEM LCD I GŁOŚNYM ALARMEM

Zadbaj o bezpieczeństwo domowników dzięki czujnikowi tlenku węgla, który błyskawicznie wykrywa niebezpieczne stężenia czadu i wyraźnie informuje o nich głośnym sygnałem oraz czytelnym wskazaniem PPM na podświetlanym ekranie LCD.

Urządzenie jest bezprzewodowe, więc zamontujesz je w kilka minut – bez kabli i bez wiercenia „na ślepo”.

Najważniejsze zalety

- **Certyfikowane bezpieczeństwo** – urządzenie spełnia wymagania dla domowych detektorów CO i posiada odpowiednie certyfikaty zgodności.
- **Głośny alarm akustyczny** – natychmiast ostrzega o zagrożeniu; dodatkowo migające diody sygnalizują stan pracy.
- **Czytelny LCD** – na bieżąco pokazuje orientacyjne stężenie CO w PPM, status pracy i niski poziom baterii.
- **Bezprzewodowy i bateryjny** – pełna swoboda montażu w dowolnym pomieszczeniu; działa nawet przy braku zasilania sieciowego.
- **Przycisk TEST/RESET** – szybkie sprawdzenie poprawności działania i wyciszenie alarmu po usunięciu przyczyny.
- **Autokontrola** – wbudowana diagnostyka ostrzega o błędach urządzenia i konieczności wymiany baterii.
- **Pamięć alarmu** – po ustąpieniu zagrożenia informuje, że wcześniej wykryto niebezpieczne stężenie.

Dane techniczne:

- Materiał: ABS
- Kolor: biały
- Rozmiar produktu: ok. 10 x 10 x 3,5 cm (dł. x szer. x wys.)
- Prąd w trybie czuwania: <50 uA (bez LCD); <200uA (z wyświetlaczem LCD)
- Prąd alarmowy: <75mA
- Poziom decybeli alarmu: 85 dB

- Warunki środowiska pracy: 5 ~ 40°C, 20 ~ 90% R.H.

Czułość i czas:

- 50 ppm – Alarmy w ciągu 60 do 90 minut
- 100ppm – Alarmy w ciągu 10-40 minut
- 300 ppm – Alarmy w ciągu 3 minut

Jak działa?

Czujnik analizuje powietrze 24/7. Gdy wykryje podwyższone stężenie tlenku węgla, **uruchamia donośny alarm**, miga diodami i wyświetla poziom PPM na ekranie. Dzięki temu możesz natychmiast **przewietrzyć pomieszczenie, wyłączyć źródło spalin i opuścić miejsce**.

Montaż i użytkowanie

1. Umieść czujnik na ścianie lub postaw na półce na wysokości oczu, z dala od narożników i krat nawiewnych.
2. Włóż baterie i naciśnij **TEST**, aby sprawdzić działanie.
3. Raz w tygodniu wykonuj test, a baterie wymieniaj zgodnie z komunikatem urządzenia.

Co zyskujesz?

- realną ochronę przed „cichym zabójcą”, jakim jest czad,
- szybkie i jednoznaczne powiadomienia (dźwięk + LCD + diody),
- prosty, bezprzewodowy montaż i wygodną obsługę.