

Link do produktu: <https://energodom.pl/fibaro-dimmer-2-fgd-212-sterownik-sciemniacz-oswietlenie-z-wave-p-3242.html>

FIBARO Dimmer 2 FGD-212 Sterownik Ściemniacz Oświetlenie Z-Wave

Cena brutto	178,39 zł
Numer katalogowy	FibDim
Kod producenta	FGD-212
Kod EAN	3338720414782
Komunikacja	Z-Wave

Opis produktu

Czyszczenie magazynu :)

W ofercie ostatnie sztuki - nowe zafoliowane / zaplombowane **Dimmer 2 Fibaro**

UWAGA !!!!

Pamiętaj, że Dimmer często wymaga dodatkowo **Fibaro Bypass 2** - do eliminowania migotania żarówek gdy ustawiamy ściemnienie na 0% - dotyczy to głównie żarówek LED o małej mocy .

- Fibaro Bypass 2 dostępny do zakupu osobno.



Sterownik FIBARO Dimmer 2 FGD-212

Za pomocą wbudowanego ściemniacza FIBARO 2 można połączyć swoje istniejące oświetlenie w sieć Z-Wave.

Dzięki małemu modułowi radiowemu podłączone lampy można nadal włączać i przyciemniać za pomocą już istniejącego przełącznika ściennego, ale dzięki radiu Z-Wave można również za pomocą pilota zdalnego sterowania, smartfona lub automatyki sterowanej czujnikiem. Już istniejący przełącznik nie włącza odbiornika, ale dostarcza tylko sygnał sterowania do modułu Fibaro, który z kolei steruje konsumentem.

Sterowanie odbywa się za pomocą lokalnego przełącznika lub radia. Moduł Fibaro działa z każdą serią przełączników i każdym wzornictwem, o ile w puszcze montażowej jest wystarczająco dużo miejsca do instalacji. W dużych puszkach o głębokości 65 mm powinno to być regularne. W mniejszych puszkach (np. 45 mm) możliwość zastosowania zależy od wymaganej głębokości przełącznika konwencjonalnego oraz zapotrzebowania na miejsce znajdującego się w puszcze łącznika elektrycznego.





- Moduł radiowy do montażu puszki podtynkowej.
- Funkcja przełączania i ściemniania.
- Automatycznie rozpoznaje rodzaj źródła światła.
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem i przepięciem.
- Okablowanie: wymagany przewód neutralny.

Parametry techniczne:

- Zasilanie: 110-240V ~50/60 Hz
- Protokół radiowy: Z-Wave/ Z-Wave+
- Moc nadawania: EIRP maks. 6.5 dBm
- Zasięg: do 50m w terenie otwartym, do 40m w budynkach
- Temperatura pracy: 0°C - 35 °C
- Zabezpieczenie temperaturowe: 105°C