

Link do produktu: <https://energodom.pl/gniazdko-a1t-nous-16a-wifi-fotowoltaika-tasmota-p-1808.html>

Gniazdko A1T NOUS 16A WiFi Fotowoltaika - TASMOTA

Cena brutto	63,39 zł
Numer katalogowy	ED1090
Kod producenta	A1T
Kod EAN	5907772033722
Rodzaj gniazda	zdalnie sterowane
Typ gniazda	Gniazdo
Liczba gniazdek	1

Opis produktu

Możliwość kalibracji + PL, lub wgrania SUPLA, lub HomeKit

Szczegóły dodatkowej usługi opisane poniżej w 4-tym akapicie. Numer oferty 12481711672 (1 usługa = 1 gniazdko!!) lub patrz w wariantach.



TASMOTA

Gniazdko z fabrycznie wgranym oprogramowaniem TASMOTA

Uwaga. Produkt nie pracuje z aplikacją TUYA. Posiada fabrycznie wgrane oprogramowanie OpenSource **TASMOTA w wersji Angielskiej**.

Dzięki TASMOTA możesz zintegrować gniazdko z systemami OpenSource jak

- Domoticz
- HomeAssistant
- Inne komunikujące się przy pomocy HTTP, MQTT

Pomiar napięcia - Fotowoltaika - obniżanie napięcia

Przy pomocy wgranego oprogramowania Tasmota możesz ustawić reguły (poradnik dostępny na YouTube) włączania/wyłączania gniazdka w zależności od napięcia w sieci. Np. Uruchomienie grzałki powyżej 253V. Pozwala to na obniżenie napięcia w sieci co zapobiega wyłączeniu falowników

Zalecane jest stosowanie grzałek do 10-12A. Gniazdko oferuje 16A ale należy przyjąć zapas mocy na start (pik startowy)

Tasmota działa wtedy lokalnie a ustawienia zostają zapisane w pamięci flash. Tak więc bez względu na to czy jest czy nie ma WiFi - regułą jest wykonywana.



NOUS A1T

Tasmota

Voltage	220 V
Current	0.102 A
Power	14 W
Apparent Power	22 VA
Reactive Power	18 VAR
Power Factor	0.61
Energy Today	0.078 kWh
Energy Yesterday	0.106 kWh
Energy Total	9.404 kWh

ON

Toggle

Configuration

Information

Firmware Upgrade

Console

Restart

Instrukcja podłączenia Gniazdka NOUS A1T:

1. Podłącz gniazdko do sieci
2. Wyszukaj hotspot WLAN z nazwą Tasmota
3. Połącz się z nim i w wyszukiwarce internetowej wpisz adres 192.168.4.1
4. Wprowadź nazwę i hasło sieci WLAN.
5. Po potwierdzeniu danych sieciowych, Gniazdo wskazuje adres IP, pod którym można się z nim połączyć i przekazuje użytkownika pod ten adres.
6. Gotowe! Gniazdko jest gotowe do eksploatacji i integracji

Uwaga! Nie oferujemy personalizacji urządzenia! **Wyjątkiem jest usługa kalibracji, aktualizacji - patrz kolejny akapit.**

Przy zakupie tylko gniazdka, wszystkie ustawienia, kalibracja, aktualizacje i personalizacja pozostają wyłącznie po stronie użytkownika zgodnie z dokumentacją na stronie TASMOTA.

Przy zakupie poniższej usługi, służymy oczywiście radą i wskazówkami gdzie znaleźć ew. objaśnienia lub poradniki oraz pomocą w przypadku potrzeby korekty kalibracji.

Kalibracja lub Zmiana oprogramowania.

Pamiętaj: 1 usługa = 1 gniazdko.

Usługę **należy dokupić pod aukcją** nr 12481711672 (1 usługa na 1 gniazdko). Jest też widoczna powyżej w zestawach lub jako wariant.

Dodatkowa usługa (należy dokupić) obejmuje wedle życzenia

- Kalibrację napięcia (gniazdka NOUS nie są skalibrowane) + wsparcie posprzedażowe
- Wgranie SUPLA (z pomiarem prądu)
- Wgranie HomeKit (aktualnie bez pomiaru prądu)

W trakcie zakupu wpisujemy w UWAGACH którą opcję wybrano.

Uwaga! Przy zakupie tylko gniazdka, nie oferujemy personalizacji urządzenia! Wszystkie ustawienia, korekta pomiarów i personalizacja pozostają wyłącznie po stronie użytkownika zgodnie z dokumentacją TASMOTA.

NOUS A1T
Tasmota

Voltage	284 V
Current	0.000 A
Power	0 W
Apparent Power	0 VA
Reactive Power	0 VAr
Power Factor	0.00
Energy Today	0.000 kWh
Energy Yesterday	0.000 kWh
Energy Total	0.000 kWh

ON

Toggle

Configuration

Information

Firmware Upgrade

Console

Restart

Tasmota 10.1.0 by Theo Arends

NOUS A1T
Tasmota

Napięcie	239	V
Prąd	0,000	A
Moc czynna	0	W
Moc pozorna	0	VA
Moc bierna	0	VAr
Cosinus fi	0,00	
Energia dzisiaj	0,000	kWh
Energia wczoraj	0,000	kWh
Energia całkowita	0,000	kWh

ON

Załącz/Wyłącz

Konfiguracja

Informacje

Aktualizacja oprogramowania

Konsola

Restart

Tasmota 12.0.2 przez Theo Arends



SPECYFIKACJE

- Marka: **NOUS**
- Kolor: Biały
- Materiał: PC/ABS (V0)
- Funkcje: **Wgrana Tasmota**, wersja Angielska. Gniazdko wstępnie skonfigurowane.
- Certyfikat - **CE, RoHS**
- Wymiary urządzenia - 46x46x69mm
- Maksymalne obciążenie **3680W (16A)**
- Temperatura pracy - 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)
- Zakres napięcia pracy - **110-230V 50/60Hz**
- Zasięg działania - **45m**
- Standard komunikacji - **WLAN IEEE 802.11b/g/n**
- Sieć bezprzewodowa - **2,4 GHz**

- Sterowanie poprzez - **interfejs internetowy**