

Link do produktu: <https://energodom.pl/habotest-cyfrowy-miernik-cegowy-pomiar-ac-dc-p-27.html>

HABOTEST Cyfrowy miernik cęgowy pomiar AC DC

Cena brutto	67,19 zł
Numer katalogowy	HA01
Kod producenta	HT200B
Kod EAN	5907489606684

Opis produktu

Miernik cęgowy Hobotest HT200B

Kompaktowy miernik cęgowy HT200B zapewnia precyzyjny pomiar różnych parametrów. Wyposażony został w podświetlany wyświetlacz HD oraz szczęki, których rozmiar wynosi do 18 mm. Mimo niewielkich rozmiarów zachwyca funkcjonalnością. Do jego zasilania niezbędne są 2 baterie AAA 1,5 V.

Mierzy różne parametry

To niewielkie urządzenie zaskakuje wieloma możliwościami. Za jego pomocą dokładnie zmierzysz napięcie AC i DC, natężenie AC oraz opór. Sprawdzisz też ciągłość. Możesz również testować diody. Wyniki pomiarów są wyświetlane na czytelnym ekranie HD urządzenia. Znajdziesz na nim również między innymi wskaźnik niskiego poziomu baterii. Co więcej, podświetlenie wyświetlacza zmieni kolor na pomarańczowy, kiedy wartość napięcia przekroczy 80 V lub natężenia 3 A.





Dodatkowe udogodnienia

Urządzenie umożliwia przechowywanie danych. Dostęp do tej oraz innych funkcji zapewniają wygodne, intuicyjne przyciski. Obsługę HT200B ułatwia też wbudowane pokrętko. Rozstaw szczęk miernika wynosi do 18 mm, wykorzystasz go zatem w wielu różnych zastosowaniach. Urządzenie jest też niesamowicie poręczne i lekkie - waży tylko 150 g. Doskonale leży w dłoni i zapewnia komfort użytkowania. Jego niewielki rozmiar sprawia, że możesz mieć je zawsze przy sobie. Po prostu spakuj je torby i zabierz wszędzie, gdzie Ci się przyda.

Specyfikacja

- **Producent:** Hobotest **Model:** HT200B
- **Zakres pomiaru napięcia DC:** 200 mV/2 V/20 V/200 V/600 V $\pm(0,5\%+5)$
- **Pomiar napięcia AC:** 2 V/20 V/200 V/600 V, $\pm(1,0\%+5)$
- **Pomiar natężenia AC:** 2 A/20 A/200 A, $\pm(2,5\%+8)$
- **Pomiar oporu:** 200 Ω /2 k Ω /20 k Ω /200 k Ω /2 M Ω /20 M Ω , $\pm(1,0\%+5)$
- **Pomiar pojemności:** 20 nF/200 nF/2 μ F/20 μ F/200 μ F/2 mF, $\pm(4,0\%+5)$
- **Liczba zliczeń:** 2000 **Przechowywanie danych:** Tak
- **Ciągłość:** Tak, alarm dźwiękowy i świetlny
- **Testowanie diod:** Tak **Prawdziwa wartość RMS:** Tak
- **Wskaźnik niskiego poziomu baterii:** Tak
- **Dwukolorowe podświetlenie:** Tak
- **Automatyczne wyłączenie:** Tak **MAX:** Tak
- **Zasilanie:** 2x bateria AAA 1,5 V (w zestawie)
- **Waga:** Ok. 150 g **Wymiary:** 164x61x30 mm
- **Rozmiar szczęk:** \varnothing 18x36 mm

- **Bezpieczeństwo:** EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V

