

Link do produktu: <https://energodom.pl/habotest-cyfrowy-miernik-multimetr-pomiar-ac-rms-p-703.html>

HABOTEST Cyfrowy miernik multimetr pomiar AC RMS

Cena brutto	71,59 zł
Numer katalogowy	HA02
Kod producenta	HT206A
Kod EAN	5907489606646

Opis produktu

Cyfrowy miernik cęgowy Habotest HT206A

Funkcjonalny miernik cęgowy marki Habotest gwarantuje precyzyjny pomiar, którego wyniki są wyświetlane na czytelnym, podświetlanym ekranie LCD. Rozmiar szczęk wynosi do 26 mm, co pozwala na wygodną obsługę urządzenia. HT206A został też wyposażony w latarkę, która ułatwia pracę w ciemnych pomieszczeniach.

Mierzy różne parametry

Za pomocą tego uniwersalnego miernika możesz sprawdzić wartość wielu różnych parametrów. Używając HT206A, zmierzysz między innymi napięcie AC, natężenie AC i opór. To jednak nie wszystko! Z łatwością skontrolujesz też ciągłość i sprawdzisz prawdziwą wartość RMS.

Prosta obsługa w każdych warunkach

Wbudowana latarka zapewnia jasne oświetlenie, co sprawia, że możesz bez przeszkód pracować również w ciemnych miejscach. Obsługę urządzenia ułatwiają też intuicyjne przyciski, za pomocą których między innymi szybko i wygodnie wybierzesz funkcję, skorzystasz z możliwości pomiaru MAX/MIN, a także włączysz lub wyłączysz światło. Dodatkową zaletą miernika jest opcja przechowywania danych.





Czytelny, praktyczny wyświetlacz

Miernik został wyposażony w wyświetlacz LCD z podświetleniem w 2 kolorach. Znajdziesz na nim nie tylko wyniki pomiarów, ale też na przykład wskaźnik niskiego poziomu baterii. Dzięki temu możesz wygodnie korzystać z HT206A. Co więcej, podświetlenie zmienia kolor na pomarańczowy, kiedy wartość mierzonego napięcia przekroczy 80 V, a natężenia 3 A.

Specyfikacja

- **Producent:** Model **Habotest:** HT206A
- **Zakres pomiaru napięcia DC:** 400 mV/4 V/40 V/400 V/600 V $\pm(0,5\%+5)$
- **Zakres pomiaru napięcia AC:** 4 V/40 V/400 V/600 V $\pm(1,0\%+5)$
- **Zakres pomiaru natężenia AC:** 4 A/40 A/600 A $\pm(2,5\%+8)$
- **Zakres pomiaru oporu:** 400 Ω /4 k Ω /40 k Ω /400 k Ω /4 M Ω /40 M Ω $\pm(1,0\%+5)$
- **Zakres pomiaru pojemności:** 4 nF/40 nF/400 nF/4 μ F/40 μ F/400 μ F/4 mF $\pm(4,0\%+5)$
- **Bezpieczeństwo:** EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V
- **Rozmiar szczęk:** $\varnothing 26 \times 44$ mm **Wymiary:** 193x73x34 mm
- **Zasilanie:** 2x bateria AAA 1,5 V(w zestawie)
- **MAX/MIN:** Tak
- **Prawdziwa wartość RMS:** Tak **Automatyczne wyłączanie:** Tak
- **Wskaźnik niskiego poziomu baterii:** Tak

- **Latarka:** Tak **Podświetlenie:** Tak
- **Przechowywanie danych:** Tak **Testowanie diod:** Tak
- **Badanie ciągłości:** Tak, alarm dźwiękowy i świetlny
- **Wybór zakresów:** Automatyczny **Liczba zliczeń:** 4000

