

Link do produktu: <https://energodom.pl/habotest-cyfrowy-miernik-pomiar-wilgotnosci-lcd-p-108.html>

Habotest Cyfrowy miernik pomiar wilgotności LCD

Cena brutto	132,79 zł
Numer katalogowy	HA09
Kod producenta	HT651D
Kod EAN	5907489606721

Opis produktu

Termometr na podczerwień Habotest HT651D

Termometr na podczerwień HT651D **gwarantuje niezrównaną precyzję** pomiaru. Za jego pomocą **nie tylko zmierzysz temperaturę określonego punktu**, ale też **sprawdzisz temperaturę otoczenia**, temperaturę **punktu rosy** i **wilgotność względną**. Kolorowy **wyświetlacz** ułatwia pracę z urządzeniem, a **dołączona do zestawu termopara typu K** daje jeszcze więcej możliwości. Termometr ma też funkcję alarmu. Do jego zasilania potrzebna jest **bateria 9 V 6F22**.

Wysoka precyzja pomiarów

Zaawansowany laser oraz współczynnik **D:S 12:1** zapewniają niesamowicie precyzyjny pomiar temperatury w zakresie **-50°C-800°C**. Czas reakcji urządzenia nie przekracza **0,5 s**. Emisyjność możesz regulować od **0,10 do 1,00**. Istnieje też możliwość wyboru jednostki pomiaru między **°C a °F**. Dzięki temu jeszcze lepiej dostosujesz termometr do swoich oczekiwań.





Dodatkowe możliwości

Termopara typu K umożliwia pomiar w zakresie **-50°C-800°C**. Za jej pomocą zmierzysz na przykład temperaturę cieczy. Co więcej, **HT651D** został wyposażony w lampę **UV**, dzięki której szybko dowiesz się o ewentualnym wycieku. **Urządzenie wykrywa też pleśń.**

Prosta i wygodna obsługa

Termometr został wyposażony w duży, kolorowy, podświetlany ekran. Znajdziesz na nim nie tylko wyniki pomiarów, ale też wskaźnik niskiego poziomu baterii. Z kolei wygodny dostęp do funkcji i ustawień urządzenia zapewniają intuicyjne przyciski.





Specyfikacja

- **Producent:** Habotest **Model:** HT651D
- **Zakres pomiaru temperatury IRT:** -50°C-800°C; -58°F-1472°F
- **Dokładność pomiaru temperatury:** -50°C-0°C (-58°F-32°F): $\pm 2^{\circ}\text{C}$; 0°C-550°C (32°F-716°F): $\pm (1,5\%+1)$
- **Zakres pomiaru temperatury termopary typu K:** -50°C-800°C; -58°F-1472°F $\pm (1,5\%+1)$
- **Zakres pomiaru temperatury otoczenia:** -10°C-60°C; 14°F-140°F $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- **Zakres pomiaru wilgotności:** 0%-99% RH $\pm 4\%$ RH
- **Zakres pomiaru temperatury punktu rosy:** -10°C-50°C; 14°F-140°F $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- **Laser:** <1 mW (630-650 nm), 12 punktów pomiarów ułożonych w kolistą strefę
- **D:S:** 12:1 **Emisyjność:** 0,10-1,00 **Odpowiedź widmowa:** 8-14 μm
- **°C/°F:** Tak **Czas reakcji:** <0,5 s **Temperatura IRT:** Tak
- **Alarm przekroczenia górnego/dolnego limitu temperatury:** Tak, czerwony, żółty i zielony
- **Przechowywanie danych:** Tak **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Podświetlenie:** Tak **Automatyczne wyłączanie:** Tak
- **Wskaźnik niskiego poziomu baterii:** Tak **MAX:** Tak
- **Zasilanie:** Bateria 6F22 9 V **Wymiary:** 160x111x48 mm

- **Bezpieczeństwo:** EN61326, EN60825

