

Link do produktu: <https://energodom.pl/habotest-cyfrowy-multimetr-uniwersalny-rms-ncv-ac-p-1488.html>

Habotest Cyfrowy multimetr uniwersalny RMS NCV AC

Cena brutto	82,59 zł
Numer katalogowy	ED1297
Kod producenta	HT112B
Kod EAN	5907489606677

Opis produktu

Cyfrowy multimetr uniwersalny Habotest HT112B True RMS

HT112B to ultracienki, inteligentny multimiernik nowej generacji. Wyposażony w **duży wyświetlacz 2,88"** oraz **silikonowe przyciski** - jest **prosty i wygodny w użytkowaniu**. Zapewnia precyzyjny pomiar różnych parametrów. **Kompaktowy i lekki** - ma także **latarkę LED**, która umożliwia pracę również w ciemnych miejscach.

Do jego zasilania potrzebne są 2 baterie CR2032 3 V.

Ogrom możliwości

Multimiernik marki Habotest wyróżnia się niesamowitą precyzją. Dokładnie **mierzy między innymi napięcie AC i DC**, opór oraz pojemność. **Rozpoznaje także aktywność kabli**. Za jego pomocą **przetestujesz diody, sprawdzisz ciągłość i prawdziwą wartość RMS**. Umożliwia też bezdotykowe **wykrywanie napięcia (NCV)**. HT112B charakteryzuje **inteligentne działanie oraz autodetekcja ACV**.







Doskonale przemysłana konstrukcja

Ten praktyczny multimiernik został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić Ci **maksymalny komfort użytkowania**. Niewielki i poręczny - **jego grubość wynosi zaledwie 1,9 cm**. **Wyświetlacz o przekątnej 2,88"** zapewni Ci wygodny dostęp do wszystkich ważnych informacji. Duże, silikonowe przyciski ułatwiają obsługę urządzenia.

Przyjazny użytkownikom

To nie koniec **zalet multimiernika**. Wbudowana **latarka LED** zapewni Ci **jasne oświetlenie podczas pracy** w ciemnych pomieszczeniach. **Miękka obudowa zabezpieczająca** nie tylko **chroni urządzenie przed uszkodzeniem**, ale też ułatwia jego transport i przechowywanie. Wymiana baterii HT112B jest dziecinnie prosta - nie sprawi Ci żadnego problemu.





Zakres pomiarów:

- **Zakres pomiaru napięcia DC:** 60 mV/600 mV/6 V/60 V/600 V $\pm(0,5\%+3)$
- **Zakres pomiaru napięcia AC:** 60 mV/600 mV/6 V/60 V/600 V $\pm(1,0\%+3)$
- **Zakres pomiaru natężenia DC:** 6000 μ A/60 mA/600 mA $\pm(1,2\%+5)$
- **Zakres pomiaru natężenia AC:** 6000 μ A/60 mA/600 mA $\pm(1,5\%+5)$
- **Zakres pomiaru oporu:** 600 Ω /6 k Ω /60 k Ω /6 M Ω /60 M Ω , $\pm(1,0\%+5)$
- **Zakres pomiaru pojemności:** 6 nF/60 nF/600 nF/6 μ F/60 μ F/600 μ F/6 mF/60 mF $\pm(4,0\%+5)$
- **Zakres pomiaru częstotliwości:** 10 Hz/100 Hz/1000 Hz/10 kHz/100 kHz/1000 kHz/10 MHz $\pm(1,0\%+5)$

Specyfikacja

- **Zakres pomiaru współczynnika wypełnienia:** 1%~99%, $\pm(3,0\%+5)$
- **Liczba zliczeń:** 6000
- **Wybór zakresów:** Automatyczny
- **Funkcja SMART:** Tak
- **Automatyczna identyfikacja prądu wyjściowego:** Tak
- **Live test:** Tak | **NCV:** Tak
- **Testowanie diod:** Tak | **Ciągłość:** Tak
- **Przechowywanie danych:** Tak
- **Prawdziwa wartość RMS:** Tak
- **Funkcja wskazywania przepalonego bezpiecznika:** Tak
- **Wskaźnik niskiego poziomu baterii:** Tak
- **Automatyczne wyłączanie zasilania:** Tak
- **Podświetlenie:** Tak | **Latarka:** Tak
- **Zasilanie:** 2x bateria CR2032 3 V (w zestawie)
- **Bezpieczeństwo:** EN61010-2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V

