

Link do produktu: <https://energodom.pl/habotest-detektor-wykrywacz-wycieku-gazow-alarm-p-606.html>

HABOTEST Detektor wykrywacz wycieku gazów alarm

Cena brutto	211,19 zł
Numer katalogowy	HA08
Kod producenta	HT601B
Kod EAN	5907489606707

Opis produktu

Detektor wycieku gazu Habotest HT601B

Detektor wycieku gazu marki Habotest charakteryzuje się wysoką czułością i dokładnością. Za jego pomocą szybko dokonasz pomiaru, którego wynik zostanie wyświetlony na czytelnym, kolorowym ekranie LCD. HT601B ma także alarm dźwiękowy. Poręczny, a zarazem wytrzymały - sprawdzi się w wielu zastosowaniach. Do jego zasilania wymagane są 3 baterie AAA 1,5 V.

Szybki, dokładny, wszechstronny

Urządzenie zapewnia bardzo szybką reakcję, a dzięki niezwykle czułemu sensorowi może działać z dokładnością nawet ± 10 F.S. Wykrywa wycieki kilku różnych gazów, takich jak między innymi metan, tlenek węgla, heksan czy acetylen. Wykorzystasz go zatem na wiele sposobów.

Czytelny ekran LCD

Kolorowy wyświetlacz HD znacznie ułatwia pracę z urządzeniem. Znajdziesz na nim między innymi wyniki pomiarów przedstawione cyfrowo oraz w formie wykresu słupkowego, a także wskaźnik niskiego poziomu baterii. Ekran jest bardzo czytelny i zapewni Ci wygodny dostęp do najważniejszych informacji.





Niezawodne urządzenie, jakiego potrzebujesz

Detektor jest lekki, niewielki i doskonale leży w dłoni. Został wykonany w taki sposób, aby mógł doskonale Ci służyć przez długie lata. Wytrzymały, odporny na zużycie i mało podatny na uszkodzenia - zaskoczy Cię niezawodnym działaniem. Jest też łatwy w transporcie - możesz bezpiecznie zabrać go ze sobą wszędzie, gdzie Ci się przyda.

Zmierzy też temperaturę otoczenia

HT601B ma też funkcję pomiaru temperatury. Możesz również wybrać jednostkę - dostępne opcje to °C oraz °F. To wielofunkcyjne urządzenie dostarczy Ci wielu przydatnych informacji. Może więc stać się nieocenionym narzędziem na co dzień.

Specyfikacja

- **Producent:** Habotest
- **Model:** HT601B
- **Zakres:** 0-9999 PPM/0,00-20,00% LEL
- **Wykrywane gazy:** Gazy palne
- **Dokładność:** $\leq 10\%$ FS (metan)
- **Czułość:** < 50 PPM (metan)
- **Czas odpowiedzi:** < 2 s
- **Czas rozruchu:** Ok. 30 s
- **Wyświetlanie wyników pomiaru:** Cyfrowe + wykres słupkowy

- **Alarm:** Wizualny i dźwiękowy
- **Zero automatyczne/manualne:** Automatyczne lub manualne
- **Automatyczne wyłączenie:** Tak
- **Wskaźnik niskiego poziomu baterii:** Tak
- **Elastyczny próbnik:** Ok. 16 cali
- **Zasilanie:** 3x bateria AAA 1,5 V (w zestawie)











