

Link do produktu: <https://energodom.pl/sonoff-basic-czujnik-temperatury-ds18b20-1m-p-1102.html>

Sonoff Basic + czujnik temperatury DS18B20 1m

Cena brutto	52,81 zł
Cena poprzednia	55,59 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SF Basic DS18B20
Kod producenta	Basic DS18B20 + Zmiana Softu
Kod EAN	5904569572938

Opis produktu

Sonoff Basic 230v - przełącznik WiFi + DS18B20 1m + Zmiana Oprogramowania.

UWAGA! Aby w Sonoff Basic **działał** czujnik DS18B20 **wymagana** jest zmiany firmware na wybrane przez klienta np

- Supla,
- HomeKit,
- Tasmota,
- ESPEasy
- inne kompatybilne oraz darmowe.

Przedmiotem aukcji jest

- Sonoff Basic - przekaźnik WiFi 230V
- Czujnik **DS18B20 długość 1m** - oryginalny Chip - wodoodporny - przewód 1m długości*
- Usługa podłączenia do Sonoff Basic czujnika temperatury oraz usługa zmiany Firmware.
- **Usługa zmiany Firmware - wpisz w uwagach jakie. Nie zadziała on z domyślnym eWeLink!**

Każde oprogramowanie ma swoje możliwości. W przypadku wyboru Supli (polecamy) - aktualna funkcjonalność dla czujnika temperatury/wilgotności to ich podgląd ale również historia pomiarów. System ten oferuje również osobny portal "Supla script" gdzie dostępny jest termostat w wersji beta - wymaga on jednak zawsze połączenia z Wifi dla prawidłowej pracy! Jest to wersja eksperymentalna. Tasmota, ESPEasy zapewniają podgląd temperatury. Przy wyborze danego oprogramowania użytkownik powinien znać jego możliwości. Chętnie służymy poradą i pomocą.

***W zależności od posiadanych stanów** czujnik jest zaprasowany lub zalany żywicą + dodatkowo zabezpieczony termokurczliwą opaską. Oba mają takie same hermetyczne właściwości i można je stosować do 125 stopni C.

Specyfikacja urządzenia

- Liczba sterowalnych wyjść: **1**.
- Maksymalne obciążenie 10A (2200W).

- wejście - prąd AC w zakresie 90-250V.
- Zakres napięcia: 90-250 v AC (50/60Hz).
- Kompaktowe wymiary: 90 x 40 x 24 mm .
- Wilgotność pracy : 5%-90%.
- Temperatura pracy od -20°C do -70 °C

Czujnik DS18B20 + Historia pomiarów.

- zasilanie 3,3-5V
- wodoodporny
- **długość: 1m**
- pomiar -55°C do 125°C
- wyprowadzenia VCC-czerwony, GND-czarny, DATA-biały
- obudowa nierdzewna - wodoodporna
- długość przewodu 1m (**możliwość za dopłatą przedłużenia**)

***W zależności od posiadanych stanów** czujnik jest zaprasowany lub zalany żywicą + dodatkowo zabezpieczony termokurczliwą opaską. Oba mają takie same hermetyczne właściwości i można je stosować do 125 stopni C.



Dlaczego u nas?

- Profesjonalizm - Uprawnienia SEP - Firma..
- Profesjonalizm - zajmujemy się programowaniem zawodowo - wiemy co robimy oraz tworzymy też własne skrypty i programy.





UWAGA! Aby w Sonoff Basic działał czujnik DS18B20 **wymagana** jest zmiany firmware - **W uwagach podaj nazwę wybranego oprogramowania OpenSource** np. Supla, HomeKit, Tasmota, EspEasy

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybór oprogramowania: HomeKit HAA (48h) - usługa zmiany firmware (+ 0,01 zł), Supla (48h) - usługa zmiany firmware (+ 0,01 zł), Tasmota (48h) - usługa zmiany firmware (+ 0,01 zł), Inne (48h) - wskazane przez kupującego 48h (+ 0,01 zł)

Instrukcje, wsparcie oraz źródła

Nasze wsparcie i pomoc dla alternatywnego oprogramowania OpenSource

HomeKit HAA i Supla

Oferujemy wsparcie i pomoc w języku Polskim (lub drogą e-mail inne języki) **tylko w przypadku oprogramowania:**

- **SUPLA** - [KLIKNIJ TUTAJ - Instrukcja Supla](#)
- **HomeKit HAA oraz kody JSON** - [KLIKNIJ TUTAJ - Instrukcja HAA](#)

TYLKO Nasi klienci mogą też liczyć na pomoc w **modyfikacji kodów JSON dla HomeKit** :)

- **Pomiar prądu w HomeKit** - nie każde urządzenie go obsługuje. Pomiar jest widoczny tylko w aplikacji "HAA Manager" lub panelu www (po IP) Shelly.

Urządzenia z usługą modyfikacji na życzenie klienta **nie podlegają zwrotowi konsumenckiemu 14 dni.**

TASMOTA, ESP Easy, ESPHome i inne*

*Przy wyborze oprogramowania układowego jakimi są TASMOTA, ESP Easy, ESPHome i inne (Wskazane przez kupującego) użytkownik **musi znać możliwości oprogramowania i konfiguracji**, która jest zawsze po stronie kupującego.

- **Tasmota**: <https://tasmota.github.io/docs/>
- **ESPEasy**: <https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/ESPEasy>
- **ESPHome**: <https://esphome.io/>

Po aktualizacji oprogramowania nie ma możliwości przywrócenia oryginalnego softu po wgraniu nowego!

Urządzenia z usługą modyfikacji na życzenie klienta **nie podlegają zwrotowi konsumenckiemu 14 dni.**

NS Panel Sonoff + TASMOTA

Po uruchomieniu urządzenie czeka na konfigurację HomeAssistant dodatku AppDaemon. Kręcące się kółeczko ładowania oraz informacja "Waiting to connection" jest prawidłowym zachowaniem :)

NIE OFERUJEMY wsparcia w konfiguracji HomeAssistant. Wszelka dalsza konfiguracja jest zawsze po stronie użytkownika.

- Źródło projektu: <https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui>
- **Tasmota**: https://templates.blakadder.com/sonoff_NSPanel.html
- **HomeAssistant i konfiguracja NSPanel**: https://docs.nspanel.pky.eu/prepare_ha/

Odnajdziesz również gotowe poradniki na YouTube.

Źródła i Uwagi dotyczące OpenSource

Urządzenie (w tym nie certyfikowane przez Apple do celów komercyjnych) po usłudze wgrania nowego darmowego kodu OpenSource może być wykorzystywane **tylko na własny prywatny użytek**. Źródła oprogramowania poniżej. Przedmiotem oferty jest Produkt + Usługa (nie gotowy produkt końcowy) wgrania ogólnodostępnego oprogramowania. Usługa wykonywana jest zawsze po zakupie urządzenia.

- HAA HomeKit: <https://github.com/RavenSystem/esp-homekit-devices>
- Tasmota: <https://tasmota.github.io/docs/>
- Supla: <https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=8142> lub www.supla.org
- ESPEasy: <https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/ESPEasy>
- ESPHome: <https://esphome.io/>