

Link do produktu: <https://energodom.pl/sterownik-przemyslowy-80a-18kw-din-wifi-tuya-p-487.html>

Sterownik Przemysłowy - 80A 18kW DIN - WiFi - TUYA

Cena brutto	77,79 zł
Numer katalogowy	OXT19
Kod producenta	OXT Przemysłowy T320
Kod EAN	5904569571993
Aplikacja	TUYA SmartLife
Komunikacja	WiFi

Opis produktu

OXT Moduł WiFi na szynę DIN - 80A

Steruj dowolnym obwodem lub grupą obwodów instalacji elektrycznej.

Obciążenie do 80A !!! Idealny do zastosowań **przemysłowych** czy sterowania całymi sekcjami obwodów. Wszędzie tam gdzie wymagany jest duże natężenie prądu - np. - **grzałki elektryczne, ogrzewanie etc...**

- Moduł **WiFi** dla popularnej aplikacji **TUYA Smart Life**
- Maksymalne obciążenie **80A / 18 000W !**
- Standardowy wymiar dla szyny **DIN 35mm**
- Szerokość jednego popularnego podwójnego S-a 32mm

UWAGA - moduł nie może zastąpić klasycznego bezpiecznika w instalacji. Urządzenie należy zamontować zawsze za zabezpieczeniem nadprądowym (S) dobranym do maksymalnego obciążenia **80A**.





Zdalne sterowanie instalacją domową

- Steruj zdalnie dowolnym, urządzeniem w domu. Włączaj wyłączaj określony obwody w mieszkaniu czy firmie z dowolnego miejsca na ziemi.
- Na obudowie **przycisk** parowania oraz manualnego włączenia / wyłączenia
- **Ustaw harmonogramy, automatyzacji i scen** w aplikacji TUYA. Np. sterowani oświetleniem zewnętrznym, nawadnianiem i czym tylko zapragniesz...
- Łączność WiFi 2.4Ghz

- Przy pomocy pluginów dla TUYA możliwość sterowani przy pomocy **HomeAssistant** czy **Domoticz** (konfiguracja we własnym zakresie)





Specyfikacja

Wersja WiFi !!!

- Potrzebujesz sterować całą grupą urządzeń, nie ma problemu. Zainstaluj ten sterownik w rozdzielnicy i steruj obwodem do 32 Amper czyli **18 000W**
- Napięcie znamionowe: 230 v
- **Max Prąd Pracy: 80A**
- Faza: Jednofazowy
- Temperatura pracy: 10-30 st.
- Napięcie AC 90-250V 50/60Hz
- Pobór własny: 1W/6VA
- Łączność: wifi 2.4GHz 802.11b/g/h
- Zasilanie: L + N
- Obudowa: Ognioodporny ABS

- Wymiary: 77x19x68mm
- Aplikacja: TUYA, Smart Life



UWAGA - moduł nie może zastąpić klasycznego bezpiecznika w instalacji. Urządzenie należy zamontować zawsze za zabezpieczeniem nadprądowym (S) dobranym do maksymalnego obciążenia **80A**.

Montaż urządzeń 230V w rozdzielniach elektrycznych powinien być wykonany przez osobę z uprawnieniami zgodnie z obowiązującymi normami oraz zastosowaniem odpowiednich przekrojów obwodów do planowanych obciążeń.



